



Endereço: Rua Coelho Neto, 73
Cidade: ARACATUBA

Prefeitura Municipal de Araçatuba

CEP: 16015-920
Fone: (18) -360-7650

Bairro: Vila São Paulo
Fax: (18) -360-7663 CNPJ: 455118470001-79

RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 863/2017
Modalidade: PREGÃO

Nº Licitação: 33

Anexo V

COTA RESERVADA

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Cota
3.1	Papel sulfite pesando 75g/m2, na cor branca, formato A4 (210x297)mm, impressões frente e verso, para impressora laser, alvura mínima de 90% conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, certificação ambiental FSC ou CERFLOF ou equivalente. Embalagem em papel revestido com filme Bopp, original do fabricante do papel. Resma com 500 folhas.	RE	100,0000	0,52 %

ITENS GERAIS

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Cota
1	Papel reciclado de papelaria, gramatura 75 g/m ² (+/- 3,0) cor palha, formato A4 (210x297) mm, alcalino multiuso, impressões frente e verso, compatível com copiadora e impressora com velocidade acima de 100 cópias por minuto, resistência cera dennison 12-16, norma NBR-NM 255/01, com certificação ambiental FSC ou equivalente. Embalagem em papel revestido com filme Bopp, original do fabricante do papel. Resma com 500 folhas.	RE	700,0000	0,00 %
2	Papel sulfite pesando 75 g/m2, na cor branca, formato ofício 2 (216x330)mm, impressões frente e verso, para impressora laser, alvura mínima de 90% conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, certificação ambiental FSC ou CERFLOF ou equivalente. Embalagem em papel revestido com filme Bopp, original do fabricante do papel. Resma com 500 folhas. PAPEL SULFITE BRANCO OFÍCIO 2, MEDINDO 216 MM X 330 MM COM GRAMATURA 75G.- FABRICAÇÃO NACIONAL	RE	95,0000	0,00 %
3.2	Papel sulfite pesando 75g/m2, na cor branca, formato A4 (210x297)mm, impressões frente e verso, para impressora laser, alvura mínima de 90% conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, certificação ambiental FSC ou CERFLOF ou equivalente. Embalagem em papel revestido com filme Bopp, original do fabricante do papel. Resma com 500 folhas.	RE	19.179,0000	99,48 %