



Endereço: Rua Coelho Neto, 73
Cidade: ARACATUBA

Prefeitura Municipal de Araçatuba

CEP: 16015-920
Fone: (18) -360-7650

Bairro: Vila São Paulo
Fax: (18) -360-7663 CNPJ: 455118470001-79

RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 983/2021
Modalidade: PREGÃO

Nº Licitação: 57

Anexo V

ITENS EXCLUSIVOS

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Cota
1	CAMA FAWLER COM MOTORES COM ELEVACAO DE ALTURA UN 1,0 COMERCIAL CAMA FAWLER COM MOTORES COM ELEVACAO DE ALTURA UN 1,0 COMERCIAL Cabeceira e peseira removíveis em polietileno injetado (modelo C9). Base em tubo 50 x 30 x 1,5 mm com pés recuados totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência. Estrutura do estrado construído em longarinas de aço de 3,2 mm de espessura perfilado em U. Estrado articulado em chapa de aço 1,5 mm. Movimentos Fowler, Dorso, Joelhos, Vascular e elevação do leito. 03 motores elétricos com controle remoto a fio com dispositivo de segurança. Movimento do Trendelemburg mecanicamente através de cremalheira. Grades laterais de abaixar em tubo de aço inox. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epoxipoliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica. Provida de para-choque redondo nos 4 pontos da cama para proteção de parede. Rodízios 125 mm de diâmetro, com freios. Alívio mecânico. 110/220 Volts (Bivolt). Capacidade 180 kg Dimensões: Externas: 2,15 x 1,05 - altura ajustável de 055 a 0,80 m - Internas: 1,90 x 0,90 m.	UN	8,0000	100,00 %
2	CAMA FAWLER MOTORIZADA PARA OBESO COMERCIAL CAMA FAWLER MOTORIZADA PARA OBESO COMERCIAL Cabeceira e peseira removíveis, tubular com acabamento em laminado melaminico (modelo C2). 02 motores elétricos independentes, que são acionados por controle remoto com fio com dispositivo de segurança. Movimentos Fowler, Semi Fowler, dorso, flexão de joelhos, trendelemburg e vascular. Permite da posição deitada até a posição sentado, evitando movimentos bruscos. Estrutura do estrado construído em longarinas de aço de 3,2 mm perfilados em U. Estrado articulado em chapa de aço de 1,5 mm. Os motores possuem proteção para superaquecimento na falta de energia. Equipada com sistema de segurança que permite a alimentação dos motores somente quando forem acionados. Grades laterais escamoteáveis em tubos redondos de aço inoxidável de fácil manejo, com posicionamento de reclinio em até 45º para acomodação do paciente (modelo G13). Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epoxipoliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica. Quatro rodízios de 150 mm de diâmetro com rolamento, com freios de dupla ação em diagonal. Alívio mecânico. 110/220 Volts (Bivolt). Capacidade de 350 kg Dimensões: Externas: 2,15 x 1,10 x 0,55 m - Internas	UN	2,0000	100,00 %

COTA RESERVADA

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Cota
3.1	POLTRONA RECLINÁVEL PARA COLETA DE SANGUE Poltrona reclinável para coleta de sangue com estrutura em tubo esmaltado, encosto, assento, e descanso dos pés revestido em couro (03 posições) com suporte tipo braçadeira para apoio dos braços, com acionamento manual. Garantia mínima de 12 meses.	UN	1,0000	6,67 %

ITENS GERAIS

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Cota
3.2	POLTRONA RECLINÁVEL PARA COLETA DE SANGUE Poltrona reclinável para coleta de sangue com estrutura em tubo esmaltado, encosto, assento, e descanso dos pés revestido em couro (03 posições) com suporte tipo braçadeira para apoio dos braços, com acionamento manual. Garantia mínima de 12 meses.	UN	14,0000	93,33 %